

IP65  
SU GEÇİRMEZ

VIDEO

PORTATİF İLETKENLİK/TDS ÖLÇER  
0411-0200

- Okuma modu: otomatik okuma ve sürekli okuma
- Otomatik/manuel sıcaklık dengeleme
- Otomatik tutma özelliği ölçüm bitiş noktasını algılar ve kilitlet
- Hücre sabiti ayarlanabilir
- Standart tanıma ile 1 nokta kalibrasyonu
- Her parametre için 200 sete kadar veri kapasitesi
- IP65 Suya ve Toza Karşı Korumalı
- Otomatik kapanma



bileklik (dahil)

standart çözelti  
(dahil)

## ÖZELLİKLER

İletkenlik	aralığı	0,00 $\mu$ S/cm~200mS/cm
	çözünürlük	0,01 $\mu$ S/cm minimum
	hassasiyet	$\pm$ 1,0%FS
	ölçüm hassasiyeti	$\pm$ 1,5%FS
	referans sıcaklık	25°C/77°F
	kalibrasyon noktası	1
	standart tanıma	84 $\mu$ S/cm; 1413 $\mu$ S/cm; 12,88mS/cm
TDS	aralığı	0,00mg/L~300g/L
	çözünürlük	0,01mg/L minimum
	hassasiyet	$\pm$ 1,0%FS
Sıcaklık	aralığı	-5~110°C/23~230°F
	çözünürlük	0,1°C/0,2°F
	hassasiyet	$\pm$ 0,4°C/ $\pm$ 0,7°F
Giriş		5 pimli havacılık konektörlü elektrot
Güç kaynağı		sarjedilebilir pil
Boyut (L×W×H)		80×225×35mm
Ağırlık		400g

## STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Elektrot	1 adet
Elektrot tutucu	2 adet
Bileklik	1 adet
Silikon kauçuk kılıf	1 adet
AC/DC adaptör ve şarj kablosu	1 adet
Standart çözüm	1 şişe