

IP65
SU GEÇİRMEZ

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



HAT İÇİ İLETKENLİK ÖLÇER 0415-EZ41



iletkenlik elektrodu (opsiyonel)



- Yüzey suyu, kanalizasyon tesisi çıkışı, damıtılmış su kalitesi, deniz suyu, kirlilik kaynağı atıkları, yumuşatılmış su, buhar kondensatı vb. testi için uygundur
- Duvara monte cihaz, akış veya giriş elektrodu
- Farklı iletkenlik aralıklarına sahip opsiyonel iletkenlik elektrotları mevcuttur
- Ölçüm cihazı iletkenlik ve direnç arasında geçiş yapabilir
- Üst ve alt limit alarmları ayarlanabilir
- Elektrik kesintisi veri koruması ile
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Otomatik aralık
- Koruma seviyesi: Ip65

ÖZELLİKLER

İletkenlik	aralığı	0~10mS/cm; altı aralığa bölünmüştür (0,000~0,199)μS/cm; (0,20~1,99)μS/cm; (2,0~19,9)μS/cm; (20,0~199,9)μS/cm; (0,200~1,999)mS/cm; (2,00~10,00)mS/cm
	çözünürlük	0,001/0,01/0,1μS/cm; 0,01/0,1mS/cm
	hassasiyet	±2,0%FS
Sıcaklık	aralığı	-10,0°C~120,0°C
	çözünürlük	0,1°C
	hassasiyet	±0,5°C (at 0,0°C~60,0°C); ±1,0°C (diğer aralık)
Otomatik sıcaklık dengeleme aralığı		-10,0°C~120,0°C
Sıcaklık katsayısı dengeleme aralığı		(0~10)%/°C
Çıkış sinyali		(4~20)mA
Çalışma ortamı		sıcaklık: (-5~50)°C, bağıl nem: ≤90%
Güç kaynağı		AC 220V, 50Hz
Delik açma boyutu		140×140mm
Boyut (L×W×H)		166×166×110mm
Ağırlık		2kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Montaj parçaları *	1 adet

* Montaj braket, montaj vidaları, sigortalar dahil

OPSİYONEL AKSESUARLAR

İletkenlik elektrodu *	0415-EZ41-01	10~10000μs/cm (K=1cm ⁻¹)
	0415-EZ41-02	1~199,9μs/cm (K=0,1cm ⁻¹)
	0415-EZ41-03	0~19,9μs/cm (K=0,01cm ⁻¹)

* Akışlı kurulum, giriş Ø6mm, çıkış Ø10mm, kablo uzunluğu özelleştirilebilir