



TAŞINABİLİR pH METRE 0430-HA21



plastik pH elektrodu
(dahil)



standart çözelti (dahil)



hidroflorik asit/kuvvetli aside dayanıklı
cam pH elektrot ünitesi (opsiyonel)

- 1~3 noktalı otomatik kalibrasyon, kalibrasyon kılavuzu ve otomatik denetim fonksiyonu ile
- Daha doğru ölçüm için manuel ve otomatik sıcaklık dengeleme fonksiyonları
- Ölçüm cihazı üç tür okuma kararlılığı kriteri sağlar
- 50 set veri depolama
- Çok senaryolu uygulamalar için uygun, katlanabilir bir standla sahiptir
- Prob koruma seviyesi: IP57

ÖZELLİKLER

pH	aralığı	0,00~14,00pH
	çözünürlük	0,1/0,01pH
	hassasiyet *	±(0,01pH+1d)
	sıcaklık kompanzasyonu	0°C~100°C (manuel veya otomatik)
	kalibrasyon modu	1~3 puan
mV	aralığı	-1000mV~+1000mV
	çözünürlük	1mV
	hassasiyet *	±(0,2%FS+1d)
Sıcaklık	aralığı	0°C~100°C
	çözünürlük	0,1°C
	hassasiyet *	±(0,5°C+1d)
Standart çözüm		pH tamponları: 4,00; 7,00; 10,01
Güç kaynağı		3×1,5V AA pil
Boyut (L×W×H)		86×196×33mm
Ağırlık		292g

* d çözünürlüktür

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Standart çözüm	3 şişe
1,5V AA pil	3 adet
Plastik pH elektrodu	1 adet

OPSİYONELAKSESUARLAR

Hidroflorik asit ve güçlü asitlere dayanıklı cam pH elektrodu	0430-HA21-A
Güçlü alkali, yüksek tuz ve yüksek sıcaklık ortamlarına dayanıklı pH elektrodu	0430-HA21-B