



BİLGİ
ÇIKIŞI

TEZGAH ÜSTÜ pH ÖLÇER 0434-HD24



kalibrasyon çözeltisi (dahil)

- Cam pH elektrodu ile donatılmıştır. Özel bir jelleştirme işlemi sayesinde elektrot içindeki çözeltinin akması önlenir; ters çevrildiğinde bile hava kabarcığı oluşmaz. Elektrot camı kalın film yöntemiyle üretilmiştir, bu nedenle sıradan çarpmalarda küre kırılması riski yoktur
- GLP veri depolama ve yönetimi, USB bilgi çıkışı
- 1~3 nokta otomatik kalibrasyon, kalibrasyon kılavuzu ve otomatik denetim fonksiyonu bulunur
- pH tamponlarının otomatik olarak tanınması, kalibrasyon sonunda sonucun otomatik olarak görüntülenmesi
- Daha doğru ölçüm için manuel ve otomatik sıcaklık dengeleme fonksiyonları
- Esnek elektrot tutucu ile donatılmıştır, tek elle kullanımı kolaydır

ÖZELLİKLER

pH	aralığı	-2,00~20,00pH
	çözünürlük	0,1/0,01pH
	hassasiyet*	±(0,01pH+1d)
	sıcaklık kompanzasyonu	0°C~100°C (manuel veya otomatik)
	kalibrasyon modu	1~3 puan
mV	aralığı	-2000mV~+2000mV
	çözünürlük	1mV
	hassasiyet*	±(0,1%FS+1d)
Sıcaklık	aralığı	0°C~100°C
	çözünürlük	0,1°C
	hassasiyet*	±(0,5°C+1d)
Veri depolama		200 grup USB verisi
Kalibrasyon çözeltisi		USA (pH tamponları: 4,00; 7,00; 10,01) NIST (pH tamponları: 4,01; 6,86; 9,18) Çin serisi, kullanıcı tanımlı çözümler
Güç kaynağı		AC/DC adaptör (9V)
Boyut (L×W×H)		195x215x100mm
Ağırlık		950g

* d ölçüm çözünürlüğüdür

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon çözeltisi	3 şişe (USA)
Güç adaptörü	1 adet
Cam pH elektrodu	1 adet
Sıcaklık elektrodu	1 adet
Esnek elektrot tutucu	1 adet
USB flash disk	1 adet
USB kablosu	1 adet