

TEKLİ GAZ DEDEKTÖRÜ



IP64
SU GEÇİRMEZ

- 30'dan fazla gaz türü için özelleştirilebilir, NO, NH₃, Cl₂, vb. gibi.
- Ayarlanabilir alarm seviyesi, alarm modu: ses, ışık, titreşim
- Ayarlanabilir kalibrasyon seviyesi
- Örneklem yöntemi: difüzyon
- Başlangıçta kendi kendine test yapar
- Arka aydınlatmalı ekran
- Düşük pil göstergesi
- Patlamaya dayanıklılık seviyesi: Ex ib IIB T3 Gb

ÖZELLİKLER

Kod	0611-SG01	0611-SG02	0611-SG03	0611-SG04
Gaz	yanıcı gaz/EX	O ₂	CO	H ₂ S
Aralığı	0~100%LEL	0~30,0%VOL	0~1000ppm	0~100ppm
Çözünürlük	1%LEL	0,1%VOL	1ppm	1ppm
Hassasiyet	±5%FS	±0,7%VOL	±5ppm or ±10%	±2ppm or ±10%
Yanıt süresi	≤30s	≤20s	≤60s	≤60s
Sensör kullanım ömrü *	2 yıl			
Çalışma ortamı	-20°C~50°C, <95%RH, yağuşma yok			
Güç kaynağı	3,7V şarj edilebilir Li-ion pil; çalışma süresi≥8 saat			
Boyut (L*W*H)	56×112×45mm			
Ağırlık	154g			

* Sensör ömrü çalışma ortamına bağlıdır

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon kapağı	1 adet
Güç adaptörü	1 adet



0611-SG01



kalibrasyon kapağı (dahil)

ÇOKLU GAZ DEDEKTÖRÜ 0612-MG04



IP64
SU GEÇİRMEZ

- NO, NH₃, Cl₂, vb. gibi 30'dan fazla gaz türüne özelleştirilebilir
- Ayarlanabilir alarm seviyesi, alarm modu: ses, ışık, titreşim
- Ayarlanabilir kalibrasyon seviyesi
- Örneklem yöntemi: difüzyon
- Başlangıçta kendi kendine test yapar
- Arka aydınlatmalı ekran
- Düşük pil göstergesi
- Patlamaya dayanıklılık seviyesi: Ex ib IIB T3 Gb

ÖZELLİKLER

Gaz	yanıcı gaz/EX	O ₂	CO	H ₂ S
Aralığı	0~100%LEL	0~30,0%VOL	0~1000ppm	0~100ppm
Çözünürlük	1%LEL	0,1%VOL	1ppm	1ppm
Hassasiyet	±5%FS	±0,7%VOL	±5ppm or ±10%	±2ppm or ±10%
Yanıt süresi	≤30s	≤20s	≤60s	≤60s
Sensör kullanım ömrü *	2 yıl	5 yıl	2 yıl	2 yıl
Çalışma ortamı	-20°C~50°C, <95%RH, yağuşma yok			
Güç kaynağı	3,7V şarj edilebilir Li-ion pil; çalışma süresi ≥8 saat			
Boyut (L*W*H)	61×131×44mm			
Ağırlık	196g			

* Sensör ömrü çalışma ortamına bağlıdır

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon kapağı	1 adet
Güç adaptörü	1 adet



kalibrasyon kapağı (dahil)