

## YALITIM DİRENCİ TEST CİHAZI (TEMEL TİP) 9452-IR21

- Sürekli ölçüm: test düğmesine basın ve döndürerek sürekli ölçün
- Alarm fonksiyonu: test cihazı, yalıtım bozulduğunda sesli uyarı verir direnç 4MΩ'dan azdır
- Aşırı aralık göstergesi
- Bilgi bekletme
- Yüksek voltaj çıkış uyarısı
- Otomatik arka ışıklı ekran
- Düşük pil göstergesi
- Otomatik güç kapatma



test klipsleri (dahil)



test uçları (dahil)

### ÖZELLİKLER

İzolasyon direnci	test gerilimi *	100V	250V	500V	1000V
	aralığı	100MΩ	500MΩ	2,00GΩ	5,00GΩ
	çözünürlük	0,00MΩ~9,99MΩ: 0,01MΩ 10,0MΩ~99,9MΩ: 0,1MΩ 100MΩ~999MΩ: 1MΩ 1,00GΩ~5,00GΩ: 0,01GΩ			
AC gerilim **	aralığı	30~750V (50/60Hz)			
	çözünürlük	1V			
	hassasiyet	±(2%+3d)			
Kısa devre akımı	<2,0mA				
Çalışma ortamı	sıcaklık: 0°C~35°C; nem: <75%RH				
Güç kaynağı	6×1,5V AA piller veya AC/DC adaptör (opsiyonel)				
Boyut	184×115×75mm				
Ağırlık	600g				

\* Açık devre gerilimi: DC gerilim 0~+10%

\*\* Veri tutma ve arka ışık görüntüleme fonksiyonu AC gerilim ölçümü için geçerli değildir

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Test ucu	2 adet
Test kablosu	2 adet
Pil (AA)	6 adet

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

AC/DC adaptör	9452-AP
---------------	---------

## TOPRAK DİRENCİ TEST CİHAZI 0716-ER120

- Zamanlanmış ölçüm fonksiyonu
- Otomatik güç kapatma
- Arka aydınlatmalı ekran
- Veri bekletme
- Düşük pil göstergesi

yardımcı topraklama çubukları (dahil)



### ÖZELLİKLER

Fonksiyon	Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
Toprak direnci	20Ω	0,01Ω	±(2%+10d)
	200Ω/2000Ω	0,1Ω/1Ω	±(2%+3d)
AC toprak gerilimi	1000V	1V	±(2%+5d)
DC gerilim	1500V	1V	±(1%+5d)
Test yöntemleri	2-tel testi, 3-tel testi		
Güç kaynağı	8×1,5V AA pil		
Boyut	178×110×59mm		
Ağırlık	600g		

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Test ucu	5 adet
Yardımcı topraklama çubuğu	2 adet
Pil (AA)	8 adet