DİJİTAL REFRAKTOMETRE ISQ-DRM31

SU BAZLI SOĞUTUCULAR İÇİN UYGUNDUR

VİDEO

- Soğutucu konsantrasyonu, şeker çözeltisi, meyve suyu ve içecekler hızlıca ölçülür
- İki ölçüm modu: tek ölçüm ve otomatik ortalama çoklu ölçüm
- İki birim: brix ve kırılma endeksi
- Soğutucu sıvının kırılma faktörü, örneğin: öğütme emülsiyonunun kırılma faktörü 2,1; okuma değeri 6%, dolayısıyla gerçek konsantrasyon (2,1×6%)=12,6%
- Otomatik kapanma

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	0~50% (1,3330~1,4200RI)
Hassasiyet	±0,2% (±0,0003RI)
Çözünürlük	0,1% (0,0001RI)
Güç kaynağı	1×AAA pil
Boyut (LxWxH)	121×58×25mm
Ağırlık	90g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Damlalık	1 adet
Pil (AAA)	1 adet

damlalık (dahil)



MINI DİJİTAL REFRAKTOMETRE 5801-A55

SU BAZLI SOĞUTUCULAR İÇİN UYGUNDUR

VİDEO

- Soğutucu konsantrasyonu hızlıca ölçülür
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Brix ve kırılma indeksi görüntülenebilir
- Örneğin soğutma sıvısının kırılma katsayısına bakın: öğütme emülsiyonunun kırılma katsayısı 2,1'dir, okuma değeri 6%'dır, dolayısıyla gerçek konsantrasyon (2,1×6%)=12,6%
- Otomatik güç kapatma

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	0~50% (1,3330~1,4200RI)
Hassasiyet	±0,2% (±0,0003RI)
Çözünürlük	0,1% (0,0001RI)
Güç kaynağı	dahili 3,7V şarj edilebilir lityum pil
Boyut (LxWxH)	147×46×27mm
Ağırlık	115g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Damlalık	1 adet

damlalık (dahil)



DENİZ SUYU BAUME METRE 5808-SW25

VİDEO

- Deniz suyu ve tuzlu su konsantrasyonunun hızlı ölçümü
- Sulu çözeltilerdeki NaCl içeriğini, kar erimesi, tuzlu su, deniz suyu ve diğer tuzlu su çözeltileri ölçmek için uygundur
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Ekran içeriği ve kırılma indisi
- Otomatik güç kapatma

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	-1,00~25,00°Bé (1,3270~1,3950RI)
Hassasiyet	±0,2°Bé (±0,0003RI)
Çözünürlük	0,01°Bé (0,0001RI)
Güç kaynağı	1×AAA pil
Boyut (LxWxH)	121×58×25mm
Ağırlık	90g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Damlalık	1 adet
Pil (AAA)	1 adet

damlalık (dahil)