

HİDROJEN PEROKSİT REFRAKTOMETRESİ 5809-HP61



- Hidrojen peroksit konsantrasyonunu hızlıca ölçer
- Hidrojen peroksit içeriği ve kırılma indisi görüntülenebilir
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Otomatik güç kapatma



ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	0,0%~61,0% (1,3330nD~1,4200nD)
Hassasiyet	±0,5% (±0,0003nD)
Çözünürlük	0,1% (0.0001nD)
Güç kaynağı	1×AAA pil
Boyut (L×W×H)	121×58×25mm
Ağırlık	90g

damlalık (dahil)



STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Damlalık	1 adet
Pil (AAA)	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Düşük sıcaklık H ₂ O ₂ modül	5809-HP61-L
Yüksek sıcaklık H ₂ O ₂ modül	5809-HP61-H

BAL REFRAKTOMETRESİ 5823-HE38



- Baldaki su içeriğini hızlıca ölçer
- Su içeriği ve kırılma indisi görüntülenebilir
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Otomatik güç kapatma



damlalık (dahil)



ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	5,0%~38,0% (1,3330nD~1,5177nD)
Hassasiyet	±0,2% (±0,0003nD)
Çözünürlük	0,1% (0,0001nD)
Güç kaynağı	dahili 3,7V şarj edilebilir lityum pil
Boyut (L×W×H)	147×46×27mm
Ağırlık	115g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Damlalık	1 adet