



BİLGİ
ÇIKIŞI

YALITIM DİRENÇ TESTİ

- Sürekli ölçüm, karşılaştırmalı ölçüm
- Absorpsiyon oranı, polarizasyon indeksi ölçümü
- AC ve DC gerilim ölçümü
- Veri depolama, USB arayüzü veri aktarımı
- Yüksek voltaj çıkışı uyarısı, otomatik deşarj
- Pil seviyesi göstergesi
- Arka ışıklı ekran fonksiyonu
- Otomatik kapanma fonksiyonu



9455-TR10



yüksek gerilim test çubuğu, test uçları (dahil)

ÖZELLİKLER

Test gerilimi *	İzolasyon direnci	Hassasiyet **	Çözünürlük
100V (sadece 9455-TR05)	0,05MΩ~5MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	5MΩ~50MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	50MΩ~500MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	0,5GΩ~5GΩ	±(5%+5d)	0,01GΩ
	5GΩ~20GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
250V	0,1MΩ~10MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	10MΩ~100MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	100MΩ~1000MΩ	±(3%+5d)	1MΩ
	1GΩ~10GΩ	±(5%+5d)	0,01GΩ
	10GΩ~30GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
500V	0,2MΩ~20MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	20MΩ~200MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	200MΩ~2000MΩ	±(3%+5d)	1MΩ
	2GΩ~20GΩ	±(20%+5d)	0,01GΩ
	20GΩ~50GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
1000V	0,5MΩ~50MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	50MΩ~500MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	500MΩ~5000MΩ	±(3%+5d)	1MΩ
	5GΩ~50GΩ	±(20%+5d)	0,01GΩ
	50GΩ~100GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
2500V	1MΩ~10MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	10MΩ~100MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	100MΩ~1000MΩ	±(3%+5d)	1MΩ
	1GΩ~10GΩ	±(10%+5d)	0,01GΩ
	10GΩ~100GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
5000V	100GΩ~300GΩ	±(20%+5d)	1GΩ
	2MΩ~20MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	20MΩ~200MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	200MΩ~2000MΩ	±(3%+5d)	1MΩ
	2GΩ~20GΩ	±(10%+5d)	0,01GΩ
10kV (sadece 9455-TR10)	20GΩ~200GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
	200GΩ~2000GΩ	±(20%+5d)	1GΩ
	5MΩ~50MΩ	±(3%+5d)	0,01MΩ
	50MΩ~500MΩ	±(3%+5d)	0,1MΩ
	500MΩ~5000MΩ	±(5%+5d)	1MΩ
	5GΩ~50GΩ	±(10%+5d)	0,01GΩ
	50GΩ~500GΩ	±(20%+5d)	0,1GΩ
	500GΩ~2000GΩ	±(20%+5d)	1GΩ

* Açık devre gerilimi: DC gerilimi 0%~+10%

** 100GΩ veya daha fazla izolasyon direnci 50% bağıl nem altında ölçülmelidir

Kod	9455-TR05	9455-TR10
Test gerilimi	100V~5000V	250V~10kV
İzolasyon direnci	0,05MΩ~2000GΩ	0,1MΩ~2000GΩ
DC gerilim	aralığı	±(0~1000)V
	çözünürlük	0,1V
	hassasiyet	±(1,5%+3d)
AC gerilim (50/60Hz)	aralığı	(0~750)V
	çözünürlük	0,1V
	hassasiyet	±(1,5%+3d)
Kısa devre akımı	≥5,0mA	
Çalışma ortamı	sıcaklık: -10°C~40°C; bağıl nem: ≤85%RH	
Güç kaynağı	şarj edilebilir pil, güç adaptörü	
Boyut (LxWxH)	277×227,5×153mm	
Ağırlık	2,75kg	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Yüksek gerilim test çubuğu	1 adet
Timsah klipsi test ucu	2 adet
Güç adaptörü	1 adet
USB kablosu	1 adet
Yazılım	1 adet