



- Endüktansı (L), kapasitansı (C), direnci (R), empedansı otomatik ölçme (Z), kalite faktörü (Q), dağılıma faktörü (D), faz (θ) ve DC direnci (DCR)
- Dahili tetikleyici
- Bilgi bekletme
- Tam aralıklı açık ve kısa kompanzasyon
- Eşdeğer devre: seri ve paralel
- Ana parametreyi nominal değerle karşılaştırın ve sapma yüzdesini görüntüleyin
- Bilgi aktarımı ve şarj için dahili USB-C arayüzü
- Dil İngilizce, Çince
- Ayarlanabilir arka aydınlatmalı LCD dokunmatik ekran
- Otomatik güç kapatma

SMD cımbız ucu
(dahil)kısa devre plakası
(dahil)Kelvin klips ucu
(dahil)

ÖZELLİKLER

Ölçüm parametreleri	C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z- θ r, Z- θ d
Aralığı	8 seviye, otomatik aralık veya tutma aralığı
Temel hassasiyet	0,2%
Test frekansı	50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 200Hz, 400Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz, 40kHz, 50kHz, 100kHz hassasiyet: 0,02%
Sinyal seviyesi	0,1V; 0,3V; 0,7V; 1V; hassasiyet: 10%
Test hızı	yavaş 2,5 kez/sn; hızlı 10 kez/sn
Arayüz	USB-C arayüzü: SCPI komutu ile uyumlu HID ve VCOM iletişimini destekler
Çalışma ortamı	0°C~40°C, <80%RH
Çalışma süresi	50% parlaklık: 9h; 100% parlaklık: 7h
Güç kaynağı	şarj edilebilir Li-ion pil
Güç	<1,5W
Boyut	195×90×41mm
Ağırlık	380g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kelvin klips ucu	1 adet
SMD cımbız ucu	1 adet
Kısa devre plakası	1 adet