

AC/DC DİJİTAL GÜÇ ÖLÇER 9670-PM70



- Temel hassasiyet: 0,2%
- AC/DC evrensel, giriş sinyali bant genişliği: DC, 15Hz-5kHz
- Yüksek ölçüm hızı; 0,1 saniyeye kadar yenileme hızı
- Gerilim ve akım oranı fonksiyonu
- Voltaj, akım, limitlerin üzerindeki güç için sesli ve ışıklı alarm
- Test otomasyonunu ve verileri desteklemek için standart RS232 arayüzü çıkışı



ÖZELLİKLER

Ölçüm parametreleri		gerilim (U), akım (I), aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S), güç faktörü (λ), faz açısı ($\varnothing$), gerilim frekansı (f), gerilim tepe noktası (Vpk), akım tepe noktası (Apk), elektrik enerjisi (Wh), akım entegrasyonu (Ah), elektrik enerjisi süresi (Zaman)
Kablolama yöntemi		tek fazlı
Gerilim aralığı		15/30/60/150/300/600V
Geçerli aralığı		100mA/200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A
Gerilim	ekran aralığı	0,15V~600V
	hassasiyet (23±5°C'de)	DC, 15Hz≤f≤5kHz: ±(0,1%×ekran+0,1%×aralığı)
Akım	ekran aralığı	0,5mA~20A
	hassasiyet (23±5°C'de)	DC, 15Hz≤f≤5kHz: ±(0,1%×ekran+0,1%×aralığı)
Aktif güç	ekran aralığı	1,0mW~12kW
	hassasiyet (23±5°C'de)	DC, 15Hz≤f≤5kHz: PF>0,5: ±(0,1%×ekran+0,1%×aralığı) PF≤0,5: ±(0,25%×ekran+0,25%×aralığı)
Frekans	ekran aralığı	15Hz~5kHz
	hassasiyet (23±5°C'de)	±(0,1%×ekran) (gerilim genliği aralığının 10%'undan büyük olmalıdır)
Elektrik enerjisi	ekran aralığı	0~9999MWh
	hassasiyet (23±5°C'de)	±(0,5%×ekran)
Mevcut entegrasyon	ekran aralığı	0~9999MAh
	hassasiyet (23±5°C'de)	±(0,5%×ekran)
Güç faktörü		±(0,010~1,000)
Oran aralığı (gerilim, akım)		0,1~6000
Arayüz		RS232 arayüzü, MODBUS ve ASCII kod protokollerini destekler
Güç kaynağı		AC: 100V~240V, 50/60Hz
Boyut (LxWxH)		281x213x99mm
Ağırlık		2550g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
RS232 iletişim kablosu	1 adet