



- ISO868, ISO7619, ASTM D 2240 standartlarına uygundur
- Ortalama ve pik (maks.) modu
- Bekleme süresi ayarlanabilir
- Tolerans testi
- 500 hafıza
- Yazıcıya kablosuz bağlantı
- Kol kullanımı veya test standı ile çalışma (**ISH-DS-STANDA**)
- Otomatik kapanma

**ÖZELLİKLER**

Kod	ISH-DSA	ISH-DSD	ISH-DSOO
Birim	Şor A	Şor D	Şor OO
Test edebildiği malzemeler	yumuşak plastik, yumuşak kauçuk vb,	sert plastik, sert kauçuk vb,	çok yumuşak plastik, kauçuk, sünger, tekstil vb,
Ölçüm aralığı	0~100HA *	0~100HD *	0~100HOO
Çözünürlük	0,1HA	0,1HD	0,1HOO
Hassasiyet	±1HA	±1HD	±1HOO
İz açar ölçüsü	2,5mm		
Çıkış	kablosuz ve USB		
Güç kaynağı	şarj edilebilir pil		
Boyut	153×50×29mm		
Ağırlık	170g		

\* Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda **ISH-DSD** kullanılır  
 Ölçüm sonucu 20HD'den düşük olduğunda **ISH-DSA** kullanılır

**STANDART TESLİMAT**

Ana ünite	1 adet
kalibrasyon bloğu	1 adet
USB kablo ve yazılım	1 adet
AC/DC adaptörü	1 adet

**OPSİYONEL AKSESUARLAR**

Yazıcı	ISH-DS-PRINTER
Test standı	ISH-DS-STANDA


 yazılım flash diski  
(dahil)

 kalibrasyon bloğu  
(dahil)


yazıcı (opsiyonel)