

GENİŞ
ODAK ORANI



VIDEO

STEREO MİKROSKOP

dijital kameraya
bağlanma
(ISM-ZS100T için)



LED dairesel ışık
(opsiyonel)



ISM-ZS100T

24

ÖZELLİKLER

Kod	ISM-ZS100	ISM-ZS100T
Optik tüp	binoküler	üç merceкли
Mercek (alan)	10X (görüş alanı: Ø23mm)	
Objektif	0,6X~5X (odak)	
Odak sayısı	1:8,3	
Mercek mesafesi	55~75mm	
Dioptr ayarı	±5 dioptr (her iki mercek)	
Objektifin çalışma mesafesi	115mm	
Maks. iş parçası yüksekliği	75mm	
Dioptr ayarı	ayarlanabilir yansımali ve geçişli LED ışık	
Güç kaynağı	110/220V, 50/60HZ	
Boyut (L×W×H)	260×310×490mm	
Ağırlık	4,9kg	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kamera bağlayıcı 0,55X; ISM-ZS100T içindir	1 adet
Dijital kamera adaptörü 1X, ISM-ZS100T içindir	1 adet
WF 10X mercek	2 adet
Ø100mm cam pleyt	1 adet
Ø100mm beyaz/siyah pleyt	1 adet
Toz önleyici	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Objektif lens	0,5X (odak mesafesi: 220mm)	ISM-ZS100-OB05X*
	0,7X (odak mesafesi: 125mm)	ISM-ZS100-OB07X
	2X (odak mesafesi: 45mm)	ISM-ZS100-OB2X
Mercek	WF15X (görüş alanı: Ø16mm)	ISM-ZS100-EP15X
	WF20X (görüş alanı: Ø12mm)	ISM-ZS100-EP20X
	WF30X (görüş alanı: Ø8mm)	ISM-ZS100-EP30X
Objektif Lens adaptörü		ISM-ZS30-ADAPTER
Dairesel LED ışık		ISM-ZS-RL
Dijital kamera, ISM-ZS100T içindir		ISM-CM20, ISM-CM63

*0,5X objektif lensi, ISM-ZS200-ADAPTER adaptör ile kullanılmalıdır