

PROFİL PROJKTÖR (TEMEL TİP)




ISP-D150A

OPSİYONEL AKSESUARLAR



lens



bindirme çizelgesi; 1° açıölçer çözünürlüğü ve 1mm artışla yarıçap ölçümü sağlar



döner merkez desteği



V-blok



döner tabla



50mm okuma skalası (büyütme hassasiyeti kontrol edilir)



300mm kalibrasyon ölçeği, 50mm okuma ölçeği ile birlikte büyütme hassasiyetini kontrol etmek veya ölçüm hassasiyetini kalibre etmek için kullanılır



demo örneği










yazıcı

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

## ÖZELLİKLER

Kod	ISP-D150A	ISP-D150B	ISP-D200A	ISP-D200B	ISP-D250A	ISP-D250B	
Kenar bulucu	çap: Ø300mm						
	rotasyon aralığı: 0°~360°, çözünürlük: 1" ve 0,05°						
	referans çizgileri: artikel işareti						
Lens	büyütme	10X (dahil)	20X (opsiyonel)	50X (opsiyonel)	100X (opsiyonel)		
	görüş alanı	Ø30mm	Ø15mm	Ø6mm	Ø3mm		
	çalışma mesafesi	77,7mm	44,3mm	38,4mm	25,3mm		
Azami iş parçası yüksekliği	90mm	90mm	90mm	90mm			
Büyütme hassasiyeti	±0,08%						
Resim	dik görüntü	ters görüntü	dik görüntü	ters görüntü	dik görüntü	ters görüntü	
	metal tabla boyutu	340×152mm		404×228mm	405×280mm		
Adım	cam tabla boyutu	196×96mm		260×160mm	306×196mm		
	X-Y tabla hareketi	aralığı: 150×50mm		aralığı: 200×100mm	aralığı: 250×150mm		
	Z (odak) hareket mesafesi	90mm					
	maks. yükleme kapasitesi	4kg					
Yansıtma	kontur aydınlatması: 24V/150W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir						
	yüzey aydınlatması: 24V/150W halojen lamba						
Bilgi işleme ünitesi	ekran	X-Y tabla hareketi, ekran dönüşü					
	çıkış	RS232C					
	fonksiyon	<ul style="list-style-type: none"> <li> noktanın koordinatını ölçüm</li> <li> çizgi koordinat ölçüm</li> <li> merkez koordinat ölçüm, üç nokta ile yarıçap ölçüm</li> <li> iki nesne arasındaki mesafeyi ölçüm</li> <li> dört nokta veya iki çizgi ile açı ölçüm</li> <li> koordinat ayarı ve telafisi</li> <li> bazı özel ölçüm için</li> </ul>					
fonksiyon	toplu ölçümler için programlama						
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz						
Boyut (L×W×H)	770×550×1100mm		770×550×1100mm		780×780×1100mm		
Ağırlık	125kg		135kg		145kg		

22

## STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Yarı yansıtma aynalı 10X lens	1 adet
Ayak pedalı	1 adet
Yer paylaşımli grafik klipi	4 adet
Toz önleyici kılıf	1 adet

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

Yarı yansıtma aynalı 20X lens	ISP-D150-LENS20X
Yarı yansıtma aynalı 50X lens	ISP-D150-LENS50X
Yarı yansıtma aynalı 100X lens	ISP-D150-LENS100X
Yerleşim grafiği	ISP-D150-CHART
Döner merkez desteği	ISP-D150-SUPPORT

Kelepçeli V blok	ISP-D150-VBLOCK
Döner tabla	ISP-D150-TABLE
50mm okuma skalası	ISP-D150-SCALE50
300mm kalibrasyon skalası	ISP-D150-RULE
Demo parçası	ISP-D150-DEMO
Yazıcı	ISP-D150-PRINTER