

DÖNER KAFALI DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

OPSİYONEL HASSASİYET:
SAAT YÖNÜ: $\pm 1\%$
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE: $\pm 2\%$

- Cırcırlı kafa
- Birimler: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Saat yönünde ve saat yönünde sayma işlemi
- Tepe ve iz çalışma modu
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
 - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar.
 - Hedef aşıldığında sesli alarm ve kırmızı LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- 5 dakika işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır
- Kaymaz kavrama sapı
- Döküm kaydı
- Aşırı yük kaydı (tork maksimum aralığın 110%'una ulaştığında)

saat yönünde/saat yönünün tersine ayar



kare başlık

LCD ekran

alarm

kalibrasyon portu

kırmızı alarm LED

düğmeler

yeşil alarm LED



VIDEO

IST-21W135A

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu IST-W-CABLE

5

ÖZELLİKLER

Kod	IST-21W30A	IST-21W135A	IST-21W200A	IST-21W340A
Aralığı	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m	68~340N,m
Hassasiyet	saat yönünde: $\pm 2\%$ (cırcır kafası kavrama ile aynı hizadayken) saat yönünün tersine: $\pm 3\%$ (cırcır kafası kavrama ile aynı hizadayken)			
Çözünürlük	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Kare soket (L)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Güç kaynağı	2×AA pil			
Uzunluk	390mm	415mm	530mm	650mm
Ağırlık	760g	940g	1340g	1540g



döner başlı cırcırlı kafa

AYARLANABİLİR AÇIK Kafa DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**



**DİKKAT: SADECE SAAT
YÖNÜNDE ÇALIŞIR**

- Ayarlanabilir açık başlığın hareketli çenesi hassasiyet sağlamak için çıkıntılı bir konumlandırma tasarımı sahiptir
- Birimler: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Tepe ve iz çalışma modu
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve ışıklı alarm:
 - Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
 - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar
 - Hedef aşıldığında LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- 5 dakika işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır
- Kaymaz kavrama sapı
- Döküm kaydı
- Aşırı yük kaydı (tork maksimum aralığın 110%'una ulaştığında)



ayarlanabilir açık kafa

IST-24W135A26

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu IST-W-CABLE

ÖZELLİKLER

Kod	IST-24W60A26	IST-24W85A26	IST-24W135A26	IST-24W135A30	IST-24W200A30	IST-24W200A41	IST-24W340A41
Aralığı	12~60N,m	17~85N,m	27~135N,m	27~135N,m	40~200N,m	40~200N,m	68~340N,m
Ayarlanabilir açık menzil	5~26mm	5~26mm	5~26mm	5~30mm	5~30mm	10~41mm	10~41mm
Hassasiyet	saat yönünde: $\pm 3\%$						
Çözünürlük	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Güç kaynağı	2×AApil						
Uzunluk	428mm	428mm	428mm	525mm	525mm	650mm	650mm
Ağırlık	1190g	1190g	1190g	1400g	1400g	1600g	1600g