

TORK ANAHTARLARI

KALİBRASYON
SERTİFİKASI

DİKKAT: SADECE SAAT
YÖNÜNDE OPERASYON

POPÜLER
MODEL



IST-28WM200

- DIN ISO 6789; ASME B107,300 standartlarına uygundur
- Cırcırlı kafa
- Net ölçekli çift pencere tasarımı
- Kaymaz kavrama sapı
- Bas-çek kilitleme ayarı, kullanımı kolay

ÖZELLİKLER

Kod	IST-28WM25	IST-28WM50	IST-28WM60	IST-28WM100	IST-28WM150
Aralığı (saat yönünde)	5~25N,m	10~50N,m	10~60N,m	20~100N,m	30~150N,m
Hassasiyet	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Çözünürlük	0,2N,m	0,5N,m	0,5N,m	0,5N,m	1N,m
Kare soket (D)	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Uzunluk	321mm	387mm	387mm	433mm	463mm
Ağırlık	820g	1000g	1000g	1100g	1200g

Kod	IST-28WM200	IST-28WM300	IST-28WM340	IST-28WM400
Aralığı (saat yönünde)	40~200N,m	60~300N,m	60~340N,m	80~400N,m
Hassasiyet	±3%	±3%	±3%	±3%
Çözünürlük	1N,m	1,5N,m	2N,m	2N,m
Kare soket (D)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Uzunluk	491mm	551mm	551mm	700mm
Ağırlık	1250g	1400g	1400g	1650g

Kod	IST-28WM550	IST-28WM750	IST-28WM1000	IST-28WM1500
Aralığı (saat yönünde)	100~550N,m	150~750N,m	200~1000N,m	300~1500N,m
Hassasiyet	±3% (≤500N,m) ±4% (>500N,m)	±3% (≤500N,m) ±4% (>500N,m)	±3% (≤500N,m) ±4% (>500N,m)	±3% (≤500N,m) ±4% (>500N,m)
Çözünürlük	3N,m	5N,m	5N,m	10N,m
Kare soket (D)	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Uzunluk	807mm	1105mm	1105mm	1260mm
Ağırlık	3100g	4000g	4000g	4500g