

UZATILMIŞ SAPLI TORK ANAHTARLARI

DIKKAT: YALNIZCA
SAAT YÖNÜNDE ÇALIŞIR

DIKKAT: UZATMA SAPI İLE
KULLANILMALIDIR

KALİBRASYON
SERTİFİKASI



IST-31WM2000

- Cırcırlı kafa
- DIN ISO 6789; ASME B107,300 standartlarına uygundur
- Tamamen metal yapı, sağlam ve dayanıklı
- Daha az kuvvet için uzatma sapı

ÖZELLİKLER

Kod	Aralığı (saat yönünde)	Hassasiyet	Çözünürlük	Kare soket (D)	Uzunluk	Ağırlık
IST-31WM1500	300~1500N,m	±4%	5N,m	1"	2200mm	12100g
IST-31WM2000	400~2000N,m		10N,m	1"	2200mm	12100g
IST-31WM3000	600~3000N,m		15N,m	1"	2780mm	15500g

UZATILMIŞ SAPLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI TORK ANAHTARLARI

DIKKAT: YALNIZCA
SAAT YÖNÜNDE ÇALIŞIR

DIKKAT: UZATMA SAPI İLE
KULLANILMALIDIR

KALİBRASYON
SERTİFİKASI



IST-32WM2000

- DIN ISO 6789; ASME B107,300 standartlarına uygundur
- Tamamen metal yapı, sağlam ve dayanıklı
- Daha az kuvvet için uzatma sapı

ÖZELLİKLER

Kod	Aralığı (saat yönünde)	Hassasiyet	Çözünürlük	Soket boyutu (A×B)	Uzunluk	Ağırlık
IST-32WM1500	300~1500N,m	±4%	5N,m	36×27mm	2200mm	12500g
IST-32WM2000	400~2000N,m		10N,m	36×27mm	2200mm	12500g
IST-32WM3000	600~3000N,m		15N,m	36×27mm	2780mm	15300g

Devam ediyor