

## DİJİTAL TORK TORNAVİDALAR



phillips vida  
(dahil)



altigen vida  
(dahil)

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Birimler: cN,m; inç lb; kg,cm
- Pik çal ışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
  - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar.
  - Hedef aşıldığında sesli alarm ve kırmızı LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- Herhangi bir işlem yapılmadığında 5 dakika içinde otomatik olarak kapanır

### ÖZELLİKLER

Kod	IST-SD50	IST-SD200	IST-SD400
Ölçüm aralığı	10~50cN,m	40~200cN,m	80~400cN,m
Hassasiyet	saat yönünde	±3%	±2,5%
	saat yönünün tersi	±4%	±3,5%
Hassasiyet	0,1cN,m	0,1cN,m	0,1cN,m
Altigen socketin boyutu (L)	1/4"	1/4"	1/4"
Güç kaynağı	1×AAA pil		
Uzunluk	193mm	203mm	203mm
Ağırlık	190g	200g	200g

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI



VIDEO



IST-SD200

### STANDART TESLİMAT

Tork tornavida	1 adet
Phillips tornavida	1 adet
Altigen tornavida	1 adet

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu	IST-SD-CABLE
---------------------	--------------

5

## KABLO TRANSFERLİ DİJİTAL TORK TORNAVİDALARINI (KLAVYE SİNYALİ)

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI



VIDEO

YERLEŞİK  
BLUETOOTH



IST-3SD200



altigen tornavida  
ucu (dahil)



phillips tornavida  
ucu (dahil)

### Tork tornavidaları:

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Birimler: cN,m; in,lb; kg,cm
- Pik çalışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
  - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar.
  - Hedef aşıldığında sesli alarm ve kırmızı LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- Otomatik kapanma

### Veri aktarımı:

- Bilgisayarlara (Bluetooth fonksiyonlu), cep telefonlarına, tabletlere ve diğer cihazlara bağlanabilen dahili Bluetooth modülü
- Klavye sinyali, verileri Excel'e iletilebilir
- İletim mesafesi 10 metredir (engel ve elektromanyetik olmayan ortamlarda)
- Bluetooth bağlantısı ve bağlantı kesilmesi göstergesi ışıkları ile gösterilir

### ÖZELLİKLER

Kod	IST-3SD50	IST-3SD200	IST-3SD400	IST-3SD600
Ölçüm aralığı	10~50cN,m	40~200cN,m	80~400cN,m	120~600cN,m
Hassasiyet	saat yönünde	±2%		
	saat yönünün tersi	±3%		
Hassasiyet	0,1cN,m			
Altigen socketin boyutu (L)	1/4"			
Güç kaynağı	1×3,7V değiştirilebilir lityum pil			
Uzunluk	203mm			
Ağırlık	190g			

### STANDART TESLİMAT

Tork tornavida	1 adet
Phillips tornavida	1 adet
Altigen tornavida	1 adet

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu	IST-SD-CABLE
---------------------	--------------