



**KALİBRASYON  
SERTİFİKASI**

## DİJİTAL TORK ADAPTÖRÜ (AÇI ALGILAYICI İLE)

mekanik anahtarlarla çalışma



IST-5W135A

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Ekstra tork uygulamak için istenilen torka ulaşıldıktan sonra, anahtar belli bir açı ile hareket ettirilir
- Birimler: N,m; inç lb; ft,lb; kg,cm; derece
- Pik çalışma modları
- Hedef tork veya açı değeri, sesli ve ışıklı alarmla ayarlanabilir:
  - Tork veya açı değeri hedef tork veya açının 80%~100%'ü olduğunda yeşil LED ışığı yanar ve sesli uyarı verilir
  - Hedef tork veya açı değerine ulaşıldığında hem yeşil hem de kırmızı LED ışığı yanar ve sesli uyarı verilir
- İşlem yapılmazsa 2 dakika içinde otomatik olarak kapanır
- Tarama için 50 ölçüm değeri kaydedebilir
- Aşırı yük kaydı (tork maksimum aralığın 110%'una ulaştığında)

### ÖZELLİKLER

| Kod                 |                    | IST-5W30A          | IST-5W135A | IST-5W200A | IST-5W340A |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Aralığı             | tork               | 6~30N,m            | 27~135N,m  | 40~200N,m  | 68~340N,m  |
|                     | açı                | 0~999°             |            |            |            |
| Hassasiyet          | saat yönünde       | ±3%                |            |            |            |
|                     | saat yönünün tersi | ±4%                |            |            |            |
|                     | açı                | ±2° (90° döndürün) |            |            |            |
| Çözünürlük          | tork               | 0,01N,m            | 0,1N,m     | 0,1N,m     | 0,1N,m     |
|                     | açı                | 1°                 |            |            |            |
| Kare uçlu soket (L) |                    | 1/4"               | 3/8"       | 1/2"       | 1/2"       |
| Güç kaynağı         |                    | 2xAAA pil          |            |            |            |
| Uzunluk             |                    | Ø85×60mm           | Ø85×75mm   | Ø85×80mm   | Ø85×80mm   |
| Ağırlık             |                    | 150g               | 220g       | 240g       | 240g       |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE

AYRINTILAR İÇİN "BOYUTSAL ÖLÇÜM CİHAZLARI"  
KATALOĞUNUN SAYFA 461'YE BAKINIZ



**DİJİTAL AÇI ÖLÇER**  
2177-121