

ÖN AYARLI TORK ANAHTARLARI

- Cırcırlı kafa
- Kullanım sırasında yanlış ayarlamayı önlemek için tork önceden ayarlanır
- Tork, sevkiyat öncesinde fabrikada ayarlanmış olarak gelir. Ayrıca müşteriler, opsiyonel tork ayarlama aparatı ve dijital tork test cihazları (IST-TT□□□, **opsiyonel**) kullanarak tork değerini kendi ihtiyaçlarına göre yeniden ayarlayabilir
- Sadece saat yönünde çalışır



**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

**DIKKAT: YALNIZCA
SAAT YÖNÜNDE ÇALIŞIR**



tork ayar aracı
(opsiyonel)

ÖZELLİKLER

Kod	Ayarlanabilir aralığı *		Hassasiyet	Kare soket (D)	Uzunluk	Ağırlık	
IST-PW5	1~5N,m	10~45lb,in	±3%	1/4"	162mm	250g	
IST-PW10	2~10N,m	20~90lb,in		1/4"	173mm	260g	
IST-PW12	2,5~12N,m	20~105lb,in		1/4"	184mm	450g	
IST-PW20	4~20N,m	30~180lb,in		1/4"	184mm	450g	
IST-PW30	6~30N,m	50~250lb,in		3/8"	214mm	500g	
IST-PW60	10~60N,m	9,0~45lb,ft		3/8"	255mm	560g	
IST-PW125	25~125N,m	20~90lb,ft		3/8"	366mm	790g	
IST-PW200	40~200N,m	30~150lb,ft		1/2"	457mm	1200g	
IST-PW340	65~340N,m	50~250lb,ft		1/2"	691mm	1960g	
IST-PW500	100~500N,m	80~400lb,ft		3/4"	915mm	2800g	
IST-PW650	150~650N,m	100~500lb,ft	±3% (≤500N,m) ±4% (>500N,m)	3/4"	915mm	2800g	
IST-PW800	160~800N,m	120~600lb,ft		3/4"	1030mm	5000g	
IST-PW1000A	200~1000N,m	150~750lb,ft		3/4"	1260mm	6000g	
IST-PW1000B	200~1000N,m	150~750lb,ft		1"	1260mm	6000g	
IST-PW1500	300~1500N,m	200~1100lb,ft		1"	1610mm	8000g	
IST-PW2000	400~2000N,m	300~1500lb,ft		1"	1910mm	9500g	
IST-PW3000	600~3000N,m	400~2200lb,ft		±4%	1"	2010mm	9900g

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Tork ayar aracı	IST-36WM-TOOL1 (IST-PW5, IST-PW10 için uygundur)
	IST-PW-TOOL (IST-PW5, IST-PW10 hariç tüm kodlar için uygundur)

* Teslimattan önce müşteri gereksinimlerine göre sabit bir tork değerine ayarlanır

KAYAR TİP ÖN AYARLI TORK ANAHTARI

- Cırcırlı kafa
- Ayarlanan torqa ulaşıldığında, daha fazla kuvvet uygulansa bile uygulandığında, anahtar ek tork eklemes ve aşırı torqu önler
- Kullanım sırasında hatalı ayarlamaların önüne geçmek için tork değeri önceden ayarlanmıştır
- Tork, teslimattan önce fabrikada ayarlanır; ancak müşteriler de tork ayarlama aletiyle torqu yeniden ayarlayabilir



**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

**DIKKAT: YALNIZCA
YÖNÜNDE ÇALIŞIR**



cırcırlı sürgülü kare soket

ÖZELLİKLER

Kod	IST-36WM6	IST-36WM25	IST-36WM60	IST-36WM100
Ayarlanabilir aralığı *	1~6N,m	5~25N,m	10~60N,m	20~100N,m
Hassasiyet	±6%			
Kare soket (D)	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Uzunluk	200mm	220mm	330mm	460mm
Ağırlık	410g	510g	820g	1060g

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Tork ayar aracı	IST-36WM-TOOL1 (IST-36WM6 için uygun)
	IST-36WM-TOOL2 (IST-36WM25 için uygun)
	IST-PW-TOOL (IST-36WM60 için uygun, IST-36WM100)

* Teslimattan önce müşteri gereksinimlerine göre sabit bir tork değerine ayarlanır



tork ayar aracı
(opsiyonel)