

KÜÇÜK ARALIKLI DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

KALİBRASYON
SERTİFİKASI



- Cırcırlı kafa
- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birimler: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
 - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar.
 - Hedef aşıldığında sesli alarm ve kırmızı LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Aşırı yük alarmı (tork maksimum aralığın 110%'una ulaştığında)



IST-WP6

ÖZELLİKLER

Kod	IST-WP6	IST-WP12	IST-WP20
Ölçüm aralığı	1,2~6N,m	2,4~12N,m	4~20N,m
Hassasiyet	saat yönü	±3%	
	saat yönü tersinde	±4%	
Çözünürlük	0,001N,m	0,01N,m	0,01N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"		
Güç kaynağı	1×AAA pil		
Uzunluk	260mm		
Ağırlık	430g		

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE

KISA KOLLU DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

KALİBRASYON
SERTİFİKASI



- Cırcırlı kafa
- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birimler: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir
 - Hedef değer torkun 90%~100%'üne ulaştığında yeşil LED ışık yanar.
 - Hedef aşıldığında sesli alarm ve kırmızı LED ışık yanar ve sesli alarm verir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Döküm kaydı
- Aşırı yük kaydı (tork maksimum aralığın 110%'a ulaştığında)



IST-WS60

ÖZELLİKLER

Kod	IST-WS12	IST-WS20	IST-WS30	IST-WS30A	IST-WS60	IST-WS85
Ölçüm aralığı	2,4~12N,m	4~20N,m	6~30N,m	6~30N,m	12~60N,m	17~85N,m
Hassasiyet	saat yönü	±3%				
	saat yönü tersinde	±4%				
Çözünürlük	0,01N,m	0,01N,m	0,01N,m	0,01N,m	0,01N,m	0,1N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Güç kaynağı	2×AAA pil					
Uzunluk	215mm	215mm	215mm	215mm	225mm	271mm
Ağırlık	750g	750g	750g	830g	917g	1000g

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE