



BİLGİ
ÇIKIŞI

OTOMATİK YOĞUNLUK ÖLÇER MDY-MD30



manuel örnekleme



otomatik örnekleme



kurutma varili (dahil)

- GB/T 29617, GB/T 2013, ISO 12185, ASTM D4052, ASTM D5002, ASTM D3505 standartlarına uygundur
- Şeker çözeltileri, meyve suları gibi sıvıların, alkoller, yağlar, gıda katkı maddeleri, metal işleme temizleyicileri vb. hızlı ölçümü
- Her seferinde 2~3mL numune gereklidir
- Daha doğru sonuçlar için dahili peltier sıcaklık kontrol cihazı ölçümleri
- Günlük kalibrasyon için kuru hava ve damıtılmış su kullanılabilir
- Otomatik örnekleme ve manuel örnekleme ile uyumlu
- Hızlı ön test modu ve hassas mod
- Veriler kaydedilebilir ve raporlar dışa aktarılabilir

ÖZELLİKLER

Yoğunluk aralığı	0,0000g/cm ³ ~3,0000g/cm ³
Ölçüm yöntemi	yoğunluk g/cm ³ , yoğunluk kg/m ³ , suyun özgül ağırlığı
Yoğunluk çözünürlük	0,0001g/cm ³
Yoğunluk hassasiyeti	±0,0005g/cm ³
Yoğunluk tekrarlanabilirliği	≤0,0002g/cm ³
Sıcaklık çözünürlüğü	0,01°C
Sıcaklık kontrol aralığı	5°C~50°C
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti	±0,05°C
Sıcaklık kontrol hassasiyeti	±0,1°C
Gözlem	yüksek çözünürlüklü kamera/video gözlem
Veri depolama	128G
Ekran	10,1 inç renkli LCD dokunmatik ekran
Güç kaynağı	100V~240V, 50Hz~60Hz
Boyut (LxWxH)	439x350x217mm
Ağırlık	9kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Güç adaptörü	1 adet
PP şırınga (MDY-MD30-ZSQ1)	3 adet
Kurutma varili	1 adet
Atık sıvı şişesi	1 adet
Silikon tüp konektörü	1 set
Silikon tüp	1 adet
Toz koruması	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Stylus yazıcı	MDY-MD30-PRINTER-A
Termal yazıcı	MDY-MD30-PRINTER-B
PTFE şırınga	MDY-MD30-ZSQ2
Cam şırınga	MDY-MD30-ZSQ3