



OTOMATİK ZIMPARA VE PARLATICI (STANDART TİP) MLP-GP305

2


- Değiştirilebilir çift tekerlek, dönüş yönü seçilebilir
- Çoklu numune tutucu, pnömatrik tek noktadan yükleme, otomatik aşındırıcı dağıtımı
- Ayarlanabilir hız
- Su soğutma cihazı ve aşındırıcı temizleme memesi, numunelerin aşırı ısınmasını ve yapıyı tahrip etmesini önler
- ABS kasa ve paslanmaz çelik parçalar, korozyon önleyici, temizlenmesi kolay
- Metalografik numuneleri kaba veya ince taşıyabilir ve parlatabilir

ÖZELLİKLER

Polisaj çapı	Ø250mm (özelleştirilebilir Ø300mm)
Polisaj dönüş hızı	50~1000r/min (kademersiz ayarlanabilir), 150r/min, 300r/min (iki sabit hız)
Polisaj dönüş yönü	saat yönünde veya saat yönünün tersine
Taşlama kafası hızı	50~150r/min (kademersiz ayarlanabilir)
Basınç aralığı	5~60N
Operasyon adedi	6
Çalışma süresi	0~995s
Numune çapı	Ø30mm (özelleştirilebilir Ø22mm, Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm, Ø45mm, Ø50mm)
Hava basıncı	0,6~0,9MPa
Güç kaynağı	AC220V, 50Hz
Giriş gücü	1,1kW
Boyut	758×785×680mm
Ağırlık	125kg



silikon karbür zımpara
(dahil)



parlatma keçesi (dahil)



yapışmaz disk (dahil)



cırtlı zımpara (dahil)

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Silikon karbür zımpara	her biri 20 adet (240, 250, 400, 800, 1200), toplam 100 adet
Parlatma keçesi	her biri 3 adet (kadife ipek, yünlü kumaş), toplam 6 adet
Elmas parlatma cılası	1 adet (W2,5; 500ml)
Elmas spreycila	1 adet (W2,5; 350ml)
Cırt zımpara	2 adet (Ø250mm)
Yapışmaz disk	3 adet (Ø250mm)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Silikon karbür zımpara	MLP-SZ□□*	çap: Ø250mm 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Parlatma keçesi	MLP-CT□□*	Ø250mm
Elmas parlatma cılası	MLP-DLA□□*	500ml; seçilebilir kalınlık (µm): W40; W28; W20; W14; W9; W7; W5; W3,5; W2,5; W1,5; W1,0; W0,5; W0,25
Elmas spreycila	MLP-DSA□□*	350ml; seçilebilir kalınlık (µm): W40; W28; W20; W14; W9; W7; W5; W3,5; W2,5; W1,5; W1,0; W0,5; W0,25
Cırt zımpara	MLP-AD2	Ø250mm
Yapışmaz disk	MLP-DC2	Ø250mm

*□□ taneciklilik spesifikasyonudur, örneğin kod MLP-DLA40 40µm anlamına gelir