



AŞINDIRICILARIN
OTOMATİK GEÇİŞİ

DOKUNMATİK EKRANLI
OPERASYON

OTOMATİK ZIMPARA VE PARLATICI (GELİŞMİŞ TİP) MLP-GP406

2

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TAŞLAMA
VE PARLATMA PROGRAMLARI

- ABS kasa ve paslanmaz çelik parçalar, korozyon önleyici, kolay temizlenir
- 6 numuneye kadar tutabilir (4 hazne opsiyoneldir)
- Hassas dönüş, düşük gürültü
- Ayarlanabilir hız
- Sezgisel basınç ve zaman ayarı, 256 set taşlama ve parlatma programları kaydedilebilir
- Su soğutma cihazı ve aşındırıcı temizleme nozulu numunelerin aşırı ısınmasını ve yapının tahribatını önler
- Değiştirilebilir merdane, merdane dönüş yönü değiştirilebilir
- Merkezden yükleme ve tek noktadan yükleme, otomatik aşındırıcı geçişi



parlatma keçesi (dahil)



yapışmaz disk (dahil)



cırtlı zımpara (dahil)



silikon karbür zımpara (dahil)



damlatma sistemi (opsiyonel)

ÖZELLİKLER

Polisaj çapı	Ø250mm (özelleştirilebilir)	
Polisaj dönüş hızı	0~1000r/min (ayar adımı 20r/rpm), 150r/min, 300r/min, 600r/min, 1000r/min (dört sabit hız)	
Polisaj dönüş yönü	saat yönünde veya saat yönünün tersine	
Taşlama kafası hızı	50~150r/min (kademersiz ayarlanabilir)	
Basınç aralığı	5~60N (tek noktadan yükleme), 20~200N (merkezden yükleme)	
Operasyon	sayı	6
	zaman	0~12h
Örnek çapı	Ø30mm (özelleştirilebilir)	
Hava basıncı	>0,35MPa	
Programlama miktarı	256 set taşlama programı saklanabilir	
Güç kaynağı	AC 220V; 50Hz; 3,1kW	
Boyut (LxWxH)	760×706×717mm	
Ağırlık	126kg	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Silikon karbür zımpara	her biri 20 adet (240, 400, 800, 1200), toplam 80 adet
Parlatma keçesi	her biri 3 adet (kadife ipek, yünlü kumaş), toplam 6 adet
Elmas parlatma cilası	1 adet (W2,5; 500ml)
Elmas spreycila	1 adet (W2,5; 500ml)
Yapışmaz disk	2 adet (Ø250mm)
Cırtlı zımpara	5 adet (Ø250mm)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Silikon karbür zımpara	MLP-SZ□□*	çap: Ø250mm 120, 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Parlatma keçesi	MLP-CT□□*	Ø250mm
Elmas parlatma cilası	MLP-DLA□□*	500ml; seçilebilir kalınlık (µm): W40; W28; W20; W14; W9; W7; W5; W3,5; W2,5; W1,5; W1,0; W0,5; W0,25
Elmas spreycila	MLP-DSA□□*	350ml; seçilebilir kalınlık (µm): W40; W28; W20; W14; W9; W7; W5; W3,5; W2,5; W1,5; W1,0; W0,5; W0,25
Cırtlı zımpara	MLP-AD2	Ø250mm
Yapışmaz disk	MLP-DC2	Ø250mm

*□□ taneciklilik spesifikasyonudur, örneğin kod **MLP-DLA40** 40µm anlamına gelir