

PORTATİF YAĞ PARTİKÜL SAYACI (TEMEL TİP) PSC-BX200

BİLGİ
ÇIKIŞI

IP67
SU GEÇİRMEZ



- Yüksek hassasiyetli lazer sensörleri, küçük boyutu, yüksek hassasiyeti ve kararlılığı ile yüksek performans sağlar
- Taşınabilir ve laboratuvarında veya sahada test için uygundur
- Dahili veri analiz sistemiyle her kanalın partikül boyutunu görüntüleyebilir; verileri, örnek notlarını ve otomatik değerlendirme sonuçlarını yazdırabilir.
- SEA4059, ISO4402, GB/T18854 ve benzeri standartlara göre kalibre edilebilen dahili kalibrasyon fonksiyonuna sahiptir.
- Parametreler değiştirilebilir, ultra geniş depolama alanı bulunmaktadır
- Kolay kullanım ve bakım için hacimsel yıkama ve süreli yıkama modları



ÖZELLİKLER

Işık kaynağı	yarı iletken lazer
Parçacık boyutu aralığı	1~500µm
Sınır tesadüf hatası	40000partikül/mL
Örnek viskozitesinin çevrimdışı tespiti	≤100cSt (yüksek viskozite için isteğe bağlı basınç örnekleyici mevcuttur)
Hassasiyet	0,8µm veya 4µm (c)
Sayım hacmi	1~999mL (10 veya 20mL tavsiye edilir)
Sayım hassasiyeti	<10%
Koruma seviyesi	IP67
Test zaman aralığı	1s~24h
Çalışma sıcaklığı	-20~60°C
Numune sıcaklığı	0~80°C
Su aktivitesi	0~1aw
Su içeriği	0~360ppm
Çevrimdışı algılama hızı	5~60mL/min
Arayüz tipi	USB
Veri deposu	1000 veri seti depolanabilir ve U disk depolamayı destekler
Güç kaynağı	AC 110~220V, 50~60Hz
Boyut (L×W×H)	275×220×107mm
Ağırlık	2,5kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Güç adaptörü	1 adet
Sıvı giriş/boşaltma boruları	1 set

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Basınç örnekleyici (temel tip)	PSC-YQ100
Basınç örnekleyici (taşınabilir tip)	PSC-YQ200