

BİLGİ
ÇIKIŞI

SU GEÇİRMEZ



VIDEO

HAT İÇİ YAĞ PARTİKÜL SAYAÇLARI

- Yüksek hassasiyetli lazer sensörleri, küçük boyutu, yüksek hassasiyeti ve kararlılığı ile yüksek performans sağlar
- Yağ sistemlerinde partikül kirliliğinin gerçek zamanlı izlenmesi
- Dahili veri analiz sistemi sayesinde her kanalın partikül boyutunu görüntüleyebilir, verileri otomatik olarak değerlendirebilir ve örnek notlarını oluşturabilir.
- SEA4059, ISO4402, GB/T18854 ve benzeri standartlara göre kalibre edilebilen dahili kalibrasyon işlevine sahiptir.
- RS232, RS485 ve USB arayüzleriyle donatılmıştır; veri izleme ve işleme amacıyla çeşitli cihazlara bağlanabilir.
- Kolay kullanım ve bakım için hacimsel yıkama ve zaman kontrollü yıkama modlarına sahiptir



PSC-ZX100

ÖZELLİKLER

Kode	PSC-ZX100	PSC-ZX100M
Koruma seviyesi	IP56	IP67
Işık kaynağı	yarı iletken lazer	
Akış aralığı	5~500ml/dak	
Parçacık boyutu aralığı	1~1000µm	
Sınır tesadüf hatası	40000partikül/ml	
Örnek viskozitesi	≤650cSt	
Hassasiyet	1µm veya 4µm (c)	
Sayım hacmi	1~999ml	
Sayım doğruluğu	±0,5 kirlilik seviyeleri	
Test zaman aralığı	1s~24h	
Numune sıcaklığı	0~80°C	
Çalışma sıcaklığı	-20~60°C	
Boru hattı basıncı	0,1~10MPa	
Arayüz tipi	USB, RS232, RS485	
Veri deposu	1000 veri seti depolanabilir ve U-disk depolamayı destekler	
Güç kaynağı	AC 110~220V, 50~60Hz	
Ağırlık	1kg	0,6kg
Boyut (L×W×H)	115×85×60mm	100×75×60mm

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Güç adaptörü	1 adet
Veri kablosu	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR*

İsim	Kod	parametresi
Sıcaklık sensörü	PSC-ZX100-TE	ölçüm aralığı: 1~100°C, doğru: 1°C
Su aktivitesi sensörü	PSC-ZX100-AW	ölçüm aralığı: 0~1aw; doğru: 0,03aw
Su içeriği sensörü	PSC-ZX100-MC	ölçüm aralığı: 1~360ppm, doğru: 1ppm

*İsteğe bağlı sensörler yalnızca PSC-ZX100 için fabrikada kurulmalıdır