

TUZ PÜSKÜRTME TEST ODASI


ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
ODA BOYUTU

ISO STANDARDI TUZ PÜSKÜRTME
TESTİ GEREKLİLİKLERİNE UYGUNDUR



SFT-T350

7" LCD renkli dokunmatik ekran



- Plastik hassas nozullu konik püskürtme sistemi kullanır; homojen sis dağılımı, hızlı püskürtme, uzun nozul ömrü ve kristalleşmesiz çalışma sağlar
- Püskürtme süresi, harici bir zaman rölesine ihtiyaç duyulmadan dahili olarak kontrol edilir
- Akış ölçer ve yüksek basınç valfi sayesinde tuzlu su akışı ve hava basıncı ayarlanarak tekdüze tuz püskürtme birikimi sağlanır
- Manuel su doldurma sistemi kullanır; su seviyesi yetersiz olduğunda otomatik yenileme yaparak testin kesintisiz devamını sağlar
- Grafikleri ve geçmiş verilerin indirilmesi için USB portu bulunur

ÖZELLİKLER

Gelişmiş tip	kod	SFT-T350	SFT-U680	SFT-E305	SFT-S410
	test koşulu	NSS (Nötr), AASS (Asit), CASS (Bakır Hızlandırılmış) testi için uygundur			
Temel tip	kod	SFT-S210R	SFT-G550	SFT-L965	SFT-V125
	test koşulu	NSS (Nötr), sadece AASS (Asit) testi			
Makine boyutu (L×W×H)		900x600x500mm	1200x850x500mm	1600x850x550mm	2000x950x600mm
Makine hacmi		270L	480L	740L	1440L
Tuzlu su tankı hacmi		25L	90L	90L	120L
Çalışma odası sıcaklığı		(NSS, AASS) test sıcaklığı: 35°C±1°C/ (CASS) test sıcaklığı: 50°C±1°C			
Doymuş varil sıcaklığı		(NSS, AASS) test sıcaklığı: 47°C±1°C/ (CASS) test sıcaklığı: 63°C±1°C			
Tuzlu su sıcaklığı		(NSS, AASS) test sıcaklığı: 35°C±1°C/ (CASS) test sıcaklığı: 50°C±1°C			
Isı tipi		Gelişmiş tip: termal radyasyon ısısı/Temel tip: buhar ısısı			
Test sıvısı		NSS: saf su+NaCl (pH 6,5~7,2); AASS: saf su+NaCl+CH ₃ COOH (pH 3,0~3,3) CASS: saf su+NaCl+CuCl ₂ (pH3,0~3,3)			
Hava basıncı		0,2MPa	0,6MPa	0,6MPa	0,6MPa
Güç		2kW	3kW	4kW	4,5kW
Elektrik tedariki		AC 220V, 1Ø,50HZ			
Dış boyut (L×W×H)		1460×910×1280mm	1900×1150×1500mm	2300×1150×1550mm	2700×1350×1600mm
Ağırlık (temel tip)		108kg	485kg	585kg	760kg
Ağırlık (gelişmiş tip)		105kg	385kg	480kg	580kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Çubuk	1 grup
Sodyum klorür	2 şişe
10L tuzlu su hazırlama ölççeği	1 adet
80cm ² standart ölçek	2 adet
50ml ölçek	2 adet

OPSİYONEL TESLİMAT

Uç	SFT-S210R-NOZZLE
Filtre	SFT-S210R-FILTER